



**Feuer und Flamme
DURCH PIEZO-ELEKTRIZITÄT**

PROFI-PROPANGASBRENNER

**FÜR DIE MEISTERLEISTUNG ZUR
BITUMEN-SCHWEISSBAHN-ABDICHTUNG**



BEZA
Flachdachzubehör

PROFI-PROPANGASBRENNER

mit Piezo-Elektrizitätzünder

KOMPLETT-SET:

Die praxisgerechte Universalausstattung für den rationellen Arbeitseinsatz auf der Dachfläche.

DOPPEL-SET:

Komplett-Set mit zusätzlichem Kleinbrenner für fachgerechte Anschluss- und Detail-Abdichtungen.

LANGZEITGARANTIE:

Das Baukastenprinzip mit den verschraubten und auswechselbaren Einzelteilen macht verschmutzte oder beschädigte Profi-Propangasbrenner wieder zum neuwertigem Hochleistungswerkzeug.

ERSATZTEILE + REPARATURSERVICE auf Anfrage!

PROFI-PROPANGASBRENNER

...des Dachdeckers Freund und Helfer

...mehr Leistung + mehr Gewinn



Auswechselbare Brennköpfe:

- Brennerkopf aus verzinktem Stahl
 - vormontiert mit Lanze und Zünder
 - gebündelte Arbeitsflamme für energie-sparende und rationelle Schweißarbeiten
- d=60/110 mm Heizleistung 343.352 kj/h
d=50/100 mm Heizleistung 184.183 kj/h
- elektromagnetischer Piezozünder mit hitzebeständigem Teflonschutzmantel, sowie Kunststoff-Druckknopf.

Brennerlanze

- aus verzinktem Stahl, 12x1,5mm
- wahlweise 40cm oder 22cm lang
- mit Schnellschraubkupplung und Überwurfmutter 3/8" innen rechts
- Schlüsselweite 19mm
- Abstellbügel aus verzinktem Stahl, 15x2 mm 50m hoch, 105 mm Auflagebreite
- mit Klemmverschraubung



Ergonomischer Handgriff

- mit kräftesparendem Druckhebel zum öffnen des Hochleistungsventils
- separates Öffnungsventil für Sparflamme mit gesicherter Stellschraube
- Anschlußgewinde 3/8" außen rechts



Drehflexibler Schlauchanschluß

- mit Pressarmaturenhülse und Schraubverbindung 1/4" außen rechts
- mit Anpressfeder aus verzinktem Stahl
- Schlauchknickschutz durch aufgesetzte Spiralfeder aus verzinktem Stahl d=16/155 mm

Propangasschlauch

- DIN 4815 DVGW orange, \varnothing 6mm
- Wandstärke 3,5mm
- Betriebsdruck bis 6 bar
- Länge 10 m
- Anschluß mit Pressarmaturenhülse und 2/3 Verschraubung 3/8" innen links
- Druckregler verstellbar von 0,5 bis 4,0 bar
- Integriertes Schlauchbruch-Sicherheitsventil und manuelle Druckknopffreigabe
- Anschlußgewinde 3/8" außen links