



5 PLUS+

NEUE REZEPTUR!!!

BITUMEN VORANSTRICH MIT ORGANISCHEM LÖSUNGSMITTEL

- + kürzeste Trocknungszeit bei warmer Witterung
- + mehr Anstrichfläche durch dünnflüssiges Fließvermögen
- + kontrollierte Klebehaftung auf baufeuchter Betondecke
- + rationelle Trocknung bei niedrigen Temperaturen



BEZA
Flachdachzubehör

5 PLUS+ BITUMEN VORANSTRICH

Anwendung

Versiegelung von porösen Oberflächen (Beton, Mauerwerk, Bitumen etc.) und Haftbeschichtung von glatten Materialoberfläche (Metalle, resistente Kunststoffe, Holz, Glas etc.)

Verarbeitungshinweise:

Betonflächen abkehren, Metallteile entrostern und entfetten. Sonstige glatte Materialien werkstoffgerecht vorbereiten. 5 +Plus+ Bitumen-Primer vor Gebrauch im Eimer aufschütteln. Mit Walze, Bürste oder Pinsel schwarz-deckend auftragen. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Beim Druckluftspritzen sind die Windverhältnisse zu beachten.

Verarbeitung
mit Walze, Pinsel oder Spritzdüse



Vorteile

- + sparsamer Verbrauch und ergiebige Deckung auf allen bauüblichen Untergründen
- + starke Haftung auf glatten Oberflächen
- + kürzeste Trocknungszeiten; bei warmen Temperaturen ca. 5 Minuten
- + rationelle Trocknung bei niedrigen Verarbeitungstemperaturen
- + gute Haftung auf baufeuchten Betonflächen



Liefereinheiten

- 1 Liter Dosen = 20 Stück im Karton
- 10 Liter Eimer = 70 Stück auf Palette
- 20 Liter Eimer = 36 Stück auf Palette
- Mindermengen auf Anfrage!



Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)



GHS02



GHS07



GHS08

GISCODE: BBP70
UN-Nummer 1263 PAINT

Auf glatten Oberflächen
ca. 150gr/m²

Sicherheitsvorschriften des Herstellers beachten

Bei Verwendung von 5 +PLUS+ Bitumen-Primer in geschlossenen Räumen, Behältern oder Gruben sind besondere Belüftungsmaßnahmen durchzuführen.

Diese Arbeiten dürfen nur von erfahrenen Facharbeiten ausgeführt werden.